

Привод воздушной заслонки DAC-BLF230-03T

Противопожарные приводы для ОЗК, серия DAC-BLF

Назначение

Противопожарный привод для огнезадерживающих клапанов (ОЗК). При исчезновении питания возвратная пружина закрывает заслонку, клапан переходит в безопасное положение.

Особенности

- Возвратная пружина
- Исполнение для противопожарных систем
- Термозлемент на 72 °С — независимое закрытие при перегреве
- Два концевых выключателя
- Выбор направления вращения
- Металлический корпус, степень защиты IP54
- Ресурс 70 000 циклов



Технические характеристики

Крутящий момент	3 Н·м
Площадь заслонки	до 0,6 м²
Напряжение питания	АС 230 В
Возвратная пружина	есть
Управляющий сигнал	вкл/выкл
Термозлемент 72 °С	есть
Концевые выключатели	2 шт.
Время открытия	60 с
Время закрытия пружиной	30 с
Ресурс	70 000 полных циклов
Степень защиты	IP54
Температура эксплуатации	от -20 до +50 °С

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка, подбор и гарантийное обслуживание — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, ventar-s.ru. Редакция каталога производителя 2025 г.