

## Привод воздушной заслонки DAC-BLF24-03T

Противопожарные приводы для ОЗК, серия DAC-BLF

### Назначение

Противопожарный привод для огнезадерживающих клапанов (ОЗК). При исчезновении питания возвратная пружина закрывает заслонку, клапан переходит в безопасное положение.

### Особенности

- Возвратная пружина
- Исполнение для противопожарных систем
- Термозлемент на 72 °С — независимое закрытие при перегреве
- Два концевых выключателя
- Выбор направления вращения
- Металлический корпус, степень защиты IP54
- Ресурс 70 000 циклов



### Технические характеристики

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Крутящий момент          | 3 Н·м                |
| Площадь заслонки         | до 0,6 м²            |
| Напряжение питания       | АС 24 В              |
| Возвратная пружина       | есть                 |
| Управляющий сигнал       | вкл/выкл             |
| Термозлемент 72 °С       | есть                 |
| Концевые выключатели     | 2 шт.                |
| Время открытия           | 60 с                 |
| Время закрытия пружиной  | 30 с                 |
| Ресурс                   | 70 000 полных циклов |
| Степень защиты           | IP54                 |
| Температура эксплуатации | от -20 до +50 °С     |

Данные производителя ООО «ПО «Даконд». Поставка, подбор и гарантийное обслуживание — ООО ТД «ВЕНТАР-С», +7 (495) 640-24-15, [ventar-s.ru](http://ventar-s.ru). Редакция каталога производителя 2025 г.